

ThermaTape ThermaSmart® PRO

Zubehör von Thermaflex®

Ultra-flexibles Klebeband aus direkt-extrudiertem, geschlossenzelligen Polyolefinschaum mit einer farblosen modifizierten Acrylatklebstoffschicht auf Trägerpapier



Technische Eigenschaften

Eigenschaften	SI-Einheiten	Werte	Norm
Physikalische Eigenschaften			
Dicke	mm	2 (+/-10%)	-
Schaumdichte	kg/m ³	18 - 40	-
Schaumstruktur	-	feine, geschlossene Zellen	-
Schaumfarbe	-	anthrazit	-
Temperaturtechnische Eigenschaften			
Verarbeitungstemperatur	°C	+5 bis +40 (>15 für optimale Haftung)	-
Maximaltemperatur	°C	+95	-
Mindesttemperatur	°C	-20	-
Sonstiges			
Haltbarkeit	Monat	12*	-

*Bei 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit

Verfügbarkeit

- Standard Produktabmessungen 50mm x 2mm x 15m

Artikelcode	Verkaufseinheit	Verpackungseinheit
3702-050015-101	10	10

Haftungsausschluss

Alle Empfehlungen und Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Produktspezifikationen sind als Richtlinie gedacht. Da die Servicebedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, müssen sich Benutzer davon überzeugen, dass die Produkte für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Wir behalten uns das Recht vor, Produktdesign und Eigenschaften ohne Benachrichtigung zu ändern.